

Série Bois

Horloges analogiques

PoE (Alimentation via Ethernet)



Notre technologie éprouvée et fiable synchronise l'heure sur les campus, les hôpitaux et les installations de toute taille, améliorant ainsi l'efficacité, réduisant les retards et garantissant une précision extrême. Grâce au passage automatique à l'heure d'été et à l'absence totale de perturbations, Primex Sync assure la ponctualité de votre organisation, en permanence.

Les horloges analogiques Primex Sync Wood Series sont idéales pour les bureaux, les bibliothèques, les salles de conférence et les entrées. Leur cadre en bois massif est disponible dans une variété de finitions, et leurs cadrans sont disponibles avec des chiffres arabes sur des cadrans ivoire ou des chiffres romains sur des cadrans anciens.

L'alimentation PoE intégrée signifie qu'aucune source d'alimentation ni pile supplémentaire n'est nécessaire, car le câble qui transmet les données horaires aux horloges est également alimenté. Les horloges PoE Primex Sync sont livrées préconfigurées, prêtes à accéder rapidement à votre réseau existant. Il suffit de les sortir de leur boîte, de les connecter à l'alimentation PoE (Power over Ethernet) et de les accrocher au mur. La batterie de secours garantit une heure précise en permanence, même en cas de panne de courant.

HORLOGES ANALOGIQUES POE WOOD SERIES - ALIMENTATION POE AVEC BATTERIE DE SECOURS

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
124-PE150C10	16" (40.64cm) Bois de cerisier foncé, cadran arabe, alimentation PoE, configurée
124-PE150H10	16" (40.64cm) Finition bois miel, cadran arabe, alimentation PoE, configurée
124-PE150K10	16" (40.64cm) Finition chêne clair, cadran arabe, alimentation PoE, configurée
124-PE150N10	16" (40.64cm) Bois finition noyer, cadran arabe, alimentation PoE, configurée



Miel arabe



Arabe cerise foncée



Chêne clair arabe



Noyer arabe

FONCTIONNALITÉS

- Réglage automatique de l'heure d'été
- Fonction de verrouillage de l'horloge pour une fixation murale sécurisée
- Configuration de l'horloge pour accéder à votre réseau en ligne avant la livraison, pour une utilisation facile
- Batterie de secours pour une heure précise même en cas de panne de courant (piles non fournies)

Alimentation :
- PoE/Modèles à piles : IEEE 802.3 PoE at/af PoE+
(Classe 0, 2 W crête, 1 W nominal)

Connectivité :
- Ethernet IEEE 802.3 10/100 Base-T

Sécurité :
- Chiffrement : TLS 1.3

SÉRIE BOIS SPÉCIFICATIONS

- Cadre en bois dur
- **Plage de fonctionnement :**
0 °C - 70 °C

- **Alimentation :**
- PoE/Batterie Modèles :
IEEE 802.3 PoE at/af PoE+
(Classe 0, 2 W crête, 1 W nominal)
- **Connectivité :**
- Ethernet IEEE 802.3 10/100
Base-T

- **Sécurité :**
- Cryptage : TLS 1.3

LENTILLE

- Lentille thermoplastique durable

CADRANS

- Les cadrans ivoire sont dotés de chiffres arabes
- Les cadrans anciens sont dotés de chiffres romains
- Des cadrans personnalisés sont disponibles pour afficher le nom ou le logo de votre organisation. Pour plus d'informations, veuillez nous appeler.



Puissance POE